COMKLIMA
EXPERT NA KLÍMU

25 ROKOV EXPERT NA KLÍMU

Úsporná pre vás, šetrná k prírode

ALPICAIR ECO X



- Moderný dizajn s **LED displejom**
- Autoreštart
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim **SILENT**
- Funkcia odvlhčovania
- **Wi-Fi adaptér** na online ovládanie (voliteľný)

Studená linka: 18 321

www.**comklima**.sk

ALPICAIR ECO X

AWI-25/35/54/71HRDC1X
AWO-25/35/54/71HRDC1X



AlpicAir Eco X je moderná a štýlová klimatizácia, ktorá sa hodí do každého interiéru. Jednotka má moderný dizajn a využíva ekologické chladivo R32, ktoré je šetrné k životnému prostrediu.

- LED displej
- Turbo mód
- Časovač
- Funkcia I feel
- Umývateľný filter
- Odvlhčovanie
- Wifi ovládanie (voliteľné)
- Samodiagnostika
- Autoreštart
- Chladivo R32
- Umývateľný panel

SET MODEL	AWI/AWO-25HRDC1X	AWI/AWO-35HRDC1X	AWI/AWO-54HRDC1X	AWI/AWO-71HRDC1X
Chladiaci výkon, kW	2,7 (0,6–3,8)	3,5 (0,8–4,1)	5,1 (1,3–5,3)	6,7 (1,8–7,4)
Vykurovací výkon, kW	2,9 (0,8–4,2)	3,8 (1,0–4,2)	5,4 (1,3–5,5)	7,2 (1,8–8,2)
Príkon - chladenie, kW	0,8 (0,1-1,6)	1,18 (0,1-1,6)	1,52 (0,28-1,7)	2,2 (0,23-2,76)
Príkon - vykurovanie, kW	0,85 (0,3-1,6)	1,10 (0,3-1,6)	1,4 (0,22-1,5)	2,2 (0,23-2,53)
Zdroj napájania, V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Sezónna účinnosť SEER	6,20	6,19	6,60	6,53
Sezónna účinnosť SCOP	4,0 / 5,1	4,03 / 5,2	4,1 / 5,3	4,09 / 5,27
Trieda energetickej účinnosti chladenie/kúrenie	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vnútorná jednotka, Prietok vzduchu (Shi/Hi/Med/Low), m^3/h	600/550/500/400	600/550/500/400	850/750/670/600	1300/1150/1010/870
Vnútorná jednotka, Hladina akustického tlaku (Shi/Hi/Med/Low), dBA	44/39/35/31	44/39/35/31	46/42/39/35	47/43/40/36
Vonkajšia jednotka, Hladina akustického tlaku (Shi/Hi/Med/Low), dBA	51	52	56	58
Rozmery vnútornej jednotky (šxvxh)	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
Rozmery vonkajšej jednotky (šxvxh)	705×530×279	705×530×279	715×537×280	900×700×350
Váha vnútornej jednotky, kg	8,0	8,5	11,0	14,0
Váha vonkajšej jednotky, kg	22,5	22,5	25,0	39,0
Chladivo	R32 (560 g)	R32 (560 g)	R32 (800 g)	R32 (1300 g)
Dĺžka potrubia – chladivo, m	20	20	25	25
Prevýšenie - max, m	10	10	15	15
Prevádzkový rozsah, chladenie °C	-10 - +50	-10 - +50	-10 - +50	-10 - +50
Prevádzkový rozsah, kúrenie °C	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24