COMKLIMA
EXPERT NA KLÍMU

Studená linka: **18 321**
www.**comklima**.sk



ALPICAIR PREMIUM **PRO III**

ALPICAIR



DC INVERTOROVÁ SÉRIA

PREMIUM **PRO III**

Invertorové klimatizácie AlpicAir sú **tiché a efektívne**, čím poskytujú príjemné prostredie s nízkou spotrebou energie. V jednotke je použitý **nový moderný dizajn** a ekologické chladivo R32.

- LED displej
- Funkcia odvlhčovania
- Detská poistka
- Plazmový filter
- Umývateľný filter
- Tichý režim
- WiFi
- Intuitívne ovládanie cez aplikáciu
- Autoreštart
- Vykurovanie pri nízkych teplotách - 25 °C
- 3D prúdenie vzduchu
- Samo-diagnostika
- Funkcia temperovania od + 8 °C
- Vnútorná jednotka pripojiteľná do multisplitu
- Káblový ovládač s MODBUS (voliteľné)
- Zapnutie/vypnutie ovládania prístupu (voliteľné)

MODEL	AWI/AWO-26HRDC1G	AWI/AWO-36HRDC1G	AWI/AWO-54HRDC1G	AWI/AWO-71HRDC1G
Chladiaci výkon, kW	2,7 (0,80–3,60)	3,5 (0,90–4,30)	5,3 (1,00–6,40)	7,1 (2,00–8,85)
Vykurovací výkon, kW	3,0 (0,90–3,80)	3,8 (0,90–4,70)	5,6 (1,20–6,80)	7,8 (1,80–9,45)
Príkon (chladenie), kW	0,7 (0,10–1,30)	0,9 (0,12–1,50)	1,5 (0,10–2,30)	2,0 (0,45–2,90)
Príkon (vykurovanie), kW	0,7 (0,15–1,40)	0,9 (0,18–1,80)	1,4 (0,20–2,35)	2,0 (0,35–3,00)
Napájanie, V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Sezónna účinnosť chladenia (SEER)	8.40	7.10	7.30	7.00
Sezónna účinnosť vykurovania (SCOP)	4.50	4.10	4.20	4.20
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vykurovanie)	A++/ A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Prietok vzduchu vn. jednotky (SHi/Hi/Med/Low), m^3/h	610/530/500/440/380/310/280	650/580/440/380/330/310	1000/960/870/810/720/640/600	1250/1100/1000/950/900/850/800
Akustický tlak vn. jednotky (L_p) (SHi/Hi/Med/Low), dB(A)	38/36/34/31/26/24/22	43/39/37/34/31/28/25	47/45/43/41/35/30/28	48/44/41/40/38/37/35
Akustický tlak von. jednotky (L_p), dB(A)	51	52	56	59
Rozmery vnútornej jednotky (ŠxVxH), mm	867×276×206	867×276×206	978×333×248	1116×333×248
Rozmery vonkajšej jednotky (ŠxVxH), mm	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Hmotnosť vnútornej jednotky, kg	9	9	13.5	15.5
Hmotnosť vonkajšej jednotky, kg	24.5	25.5	31.5	41.5
Chladivo	R32 (510 g)	R32 (550 g)	R32 (850 g)	R32 (1500 g)
Maximálna dĺžka potrubia chladiva, m	15	20	25	25
Prevýšenie - max., m	10	10	10	10
Prevádzkový rozsah v režime chladenia, °C	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
Prevádzkový rozsah v režime vykurovania, °C	-25 - +30	-25 - +30	-25 - +30	-25 - +30